

SUPRATHERM

OPAKOWANIA TERMOKURCZLIWE



ZASTOSOWANIE

- Wędliny
- Mięso świeże
- Elementy mięsa z kością
- Ryby
- Sery dojrzewające i niedojrzewające
- Produkty drobiarskie
- Inne produkty spożywcze

ZALETY

- Bardzo dobra zgrzewalność
- Wysoka przezroczystość
- Barierowość na tlen i parę wodną
- Barierowość na aromaty (EVOH)
- Szybki czas obkurczu
- Wydajne pakowanie

RĘKAWY TERMOKURCZLIWE

SYMBOL	SXR	SXF	SPF	SDF	SCF DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH (CO ₂ ≤ 850)
SKŁAD	PP, EVOH, PE	PET, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, PE
GRUBOŚĆ (µm)	50	45 50	40 45	70 80 100	50
ZAKRES ROZMIARÓW (mm)	150-700	150-700	200-900	200-500	200-650
TERMOKURCZLIWOŚĆ (%)	50	50	45	35 20 35	50

OPAKOWANIA GODNE ZAUFANIA



FOLIE TERMOKURCZLIWE

SYMBOL	FXR	FXF	FPF	FDF	FCF DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH (CO ₂ ≤ 850)
SKŁAD	PP, EVOH, PE	PET, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, PE
GRUBOŚĆ (µm)	50	45 50	40 45	70 80 100	50
ZAKRES ROZMIARÓW (mm)	150-1150*	150-1150*	200-1150*	200-1000*	200-1150*
TERMOKURCZLIWOŚĆ (%)	50	50	45	35 20 35	50

*folie w zakresie 900-1150 dostępne tylko w formie rozkładanej

WORKI TERMOKURCZLIWE

SYMBOL	RXF, RXT, RXB, RXC	WXF, WXT, WXB, WXC	WPF, WPT, WPB, WPC	WDF, WDT, WDB, WDC	WCF, WCT, WCB, WCC DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH (CO ₂ ≤ 850)
SKŁAD	PP, EVOH, PE	PET, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, PE
GRUBOŚĆ (µm)	50	45 50	40 45	70 80 100	50
TERMOKURCZLIWOŚĆ (%)	50	50	45	35 20 35	50

PRODUKTY OZNACZONE ZIEŁONYM LISTKIEM SĄ WYNIKIEM OPRACOWANIA 5-POINT ECOSTRATEGY, KTÓREJ CELEM JEST DĄŻENIE DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.

SYMBOL	WXF, RXF, WPF, WCF, WDF	WXB, RXB, WPB, WCB, WDB	WXT, RXT, WPT, WCT, WDT	WXC, RXC, WPC, WCC, WDC
ZAKRES WYMIARÓW (mm)	WXF, RXF, WCF szerokość: 150-700 WPF szerokość: 200-900 WDF szerokość: 200-500 Długość: 200-1100	WXB, RXB, WCB długość: 150-700 WPB długość: 200-900 WDB długość: 200-500 Szerokość: 80-600	WXT, RXT, WCT szerokość: 150-700 WPT szerokość: 200-900 WDT szerokość: 200-500 Długość: 200-1100	WXC, RXC, WCC długość: 200-700 WPC długość: 200-900 WDC długość: 200-500 Szerokość: 80-600
SCHEMAT				
RODZAJ ZGRZEWU	Dolny-łukowy (ZŁ) Dolny-prosty (ZP)	Boczny-podwójny (ZP2)	Dolny-łukowy • taśmy wzdłuż worka (ZŁTW) Dolny-prosty • taśmy wzdłuż worka (ZPTW)	Boczny-podwójny (ZP2) • taśmy wzdłuż worka (ZP2TW)

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW



PROJEKTUJEMY ROZWIĄZANIA WEDŁUG INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA