

SUPRATHERM

OPAKOWANIA TERMOKURCZLIWE



ZASTOSOWANIE

- + Wędliny
- + Mięso świeże
- + Elementy mięsa z kością
- + Ryby
- + Sery dojrzewające i niedojrzewające
- + Produkty drobiarskie
- + Inne produkty spożywcze

ZALETY

- + Bardzo dobra zgrzewalność
- + Wysoka przezroczystość
- + Barierowość na tlen i parę wodną
- + Barierowość na aromaty (EVOH)
- + Szybki czas obkurczu
- + Wydajne pakowanie

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW					
	BEZBARWNY	ŻÓŁTY	POMARAŃCZOWY	CZERWONY	WG KONCEPCJI KLIENTA

OFERUJEMY		SYNCHRONIZOWANY DRUK DWUSTRONNY		PROJEKT GRAFICZNY
------------------	--	---------------------------------	--	-------------------

Opakowania godne zaufania

RĘKAWY TERMOKURCZLIWE

SYMBOL	SXR	SXF	SPF	SDF	SCF DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH (CO ₂ ≤ 850)
SKŁAD	PP, EVOH, PE	PET, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, PE
GRUBOŚĆ (µm)	50	45 50	40 45	70 80 100	50
ZAKRES ROZMIARÓW (mm)	150-700	150-700	200-900	200-500	150-650
TERMOKURCZLIWOŚĆ (%)	50	50	45	35 20 35	50

FOLIE TERMOKURCZLIWE

SYMBOL	FXR	FXF	FPF	FDf	FCF DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH (CO ₂ ≤ 850)
SKŁAD	PP, EVOH, PE	PET, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, PE
GRUBOŚĆ (µm)	50	45 50	40 45	70 80 100	50
ZAKRES ROZMIARÓW (mm)	150-1150*	150-1150*	200-1150*	200-1000*	150-1150*
TERMOKURCZLIWOŚĆ (%)	50	50	45	35 20 35	50

* Folie przekraczające maksymalne szerokości produkcyjne poszczególnych rękawów dostępne tylko w formie rozkładania.

WORKI TERMOKURCZLIWE

SYMBOL	RXF, RXT, RXB, RXC	WXF, WXT, WXB, WXC	WPF, WPT, WPB, WPC	WDF, WDT, WDB, WDC	WCF, WCT, WCB, WCC, DO SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH (CO ₂ ≤ 850)
SKŁAD	PP, EVOH, PE	PET, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, EVOH, PE	PET, PA, PE
GRUBOŚĆ (µm)	50	45 50	40 45	70 80 100	50
TERMOKURCZLIWOŚĆ (%)	50	50	45	35 20 35	50

PRODUKTY OZNACZONE LISTKIEM SĄ WYNIKIEM OPRACOWANIA 5-POINT ECOSTRATEGY, KTÓREJ CELEM JEST DĄŻENIE DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.

SYMBOL	WXF, RXF, WPF, WCF, WDF	WXB, RXB, WPB, WCB, WDB	WXT, RXT, WPT, WCT, WDT	WXC, RXC, WPC, WCC, WDC
ZAKRES ROZMIARÓW (mm)	WXF, RXF szerokość: 150-700 WCF szerokość: 150-650 WPF szerokość: 200-900 WDF szerokość: 200-500 Długość: 150-1100	WXB, RXB długość: 150-700 WCB długość: 150-650 WPB długość: 200-900 WDB długość: 200-500 Szerokość: 80-600	WXT, RXT szerokość: 150-700 WCT szerokość: 150-650 WPT szerokość: 200-900 WDT szerokość: 200-500 Długość: 150-1100	WXC, RXC długość: 150-700 WCC długość: 150-650 WPC długość: 200-900 WDC długość: 200-500 Szerokość: 100-600
SCHEMAT				
RODZAJ ZGRZEWU	Dolny-łukowy (ZŁ) Dolny-prosty (ZP)	Boczny-podwójny (ZP2)	Dolny-łukowy • taśmy wzdłuż worka (ZŁTW) Dolny-prosty • taśmy wzdłuż worka (ZPTW)	Boczny-podwójny (ZP2) • taśmy wzdłuż worka (ZP2TW)

Projektujemy rozwiązania według indywidualnych potrzeb klienta